

**04 Plástico Reforçado: Aramida Tecido Bidirecional
Tecido Híbrido Aramida / Vidro
AV - 0480**

Construção do Tecido

Desenho	<u>Sarja</u>	
Tratamento	<u>cru</u>	
Fios / cm Urdume	<u>6,0</u>	<u>(+/- 0,2)</u>
Fios / cm Trama	<u>12,0</u>	<u>(+/- 0,2)</u>
Peso (g/m ²)	<u>480</u>	<u>(+/- 5 %)</u>
Espessura (mm)	<u>0,46 mm</u>	
Furos / Pol ²	<u>NA</u>	



Aplicações Típicas

Reforço Plástico

Produtos esportivos

Produtos Náuticos

Embalagem e Apresentação

Os Rolos de tecidos são enrolados em núcleo de papelão (Tubetes) seguindo o critério de dimensão conforme abaixo e depois envolvidos em um filme plástico para posterior embalagem e identificação. As larguras dos tecidos podem ser fornecidas entre 100 e 1800 mm.

Comprimento padrão 50 m

Largura padrão 1,30 m (+/- 10mm)

Estocagem e Transporte

Os tecidos devem ser transportados com amarração adequada e devidamente protegidos contra intempéries para evitar danos.

Validade NA

Propriedades Físicas e Químicas

Composição	<u>-</u>	pH	<u>-</u>
Estado Físico	<u>Sólido</u>	Corrosividade	<u>Fortes Agentes oxidantes</u>
Ponto de Ebulição	<u>-</u>	Reatividade	<u>-</u>
Ponto de Amolecimento	<u>-</u>	Substâncias Incompatíveis	<u>-</u>
Temperatura de Uso	<u>400 °C</u>	SiO ₂	<u>-</u>
Temperatura de Pico	<u>500 °C</u>	Al ₂ O ₃	<u>-</u>
% Volátil por Volume	<u>NA</u>	CaO	<u>-</u>
% Solubilidade (em água)	<u>NA</u>	Outros	<u>-</u>