FIBERTEX
Tecendo tecnologia.

Informações de Produto

05 Plástico Reforçado: Carbono Tecido Bidirecional
Tecido de Fibra de Carbono
CC - 0242

TECENDO TECNOLOGIA

Construção do Tecido

Desenho	Sarja 2X2	
Tratamento	cru	
Fios / cm Urdume	6,0	(+/- 0,2)
Fios / cm Trama	6,0	(+/- 0,2)
Peso (g/m²)	240	(+/- 5 %)
Espessura (mm)	0,40 mm	
Malha (mm)	NA	

Aplicações Típicas

Reforço Plástico

Produtos esportivos

Produtos Náuticos

Reforço estrutural

Embalagem e Apresentação

Os tecidos são enrolados em núcleo de papelão (Tubetes) seguindo o critério de dimensão conforme abaixo e depois envolvidos em um filme plástico para posterior embalagem e identificação. As larguras dos tecidos podem ser fornecidas entre *100 e 1800 mm.*

Comprimento padrão *100 m* Largura padrão *1,30 m* (+/- 10mm)

Estocagem e Transporte

Os tecidos devem ser transportados com amarração adequada e devidamente protegidos contra intempéries para evitar danos.

Armazenar em local seco e bem ventilado, sobre pallets de madeira

Validade *NA*

Propriedades Físicas e Químicas

Composição	Sólido	pH	Neutro
Estado Físico	Sólido	Corrosividade	Não Corrosivo
Ponto de Ebulição	N.A	Reatividade	Não Reativo
Ponto de Amolecimento	N.A	Substâncias Incompátiveis	Ácido fluorídrico
Temperatura de Uso	NA	SiO_2	N.A
Temperatura de Pico	NA	Al_2O_3	N.A
% Volátil por Volume	Não Volátil	CaO	N.A
% Solubilidade (em água)	Pequena	Outros	N.A

Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda
Estrada da Boiada, 1714 / CEP: 13290-000 / Louveira-SP / PABX: (19) 3878-2073 3878-2505 3878-2503
Site: www.fibertex.com .br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br