Especificação de Produto - Fios

Fio de Fibra de Aramida
500 Tex 30 T/m

TECENDO TECNOLOGIA

Construção

Título do Fio	*500 Tex Fiado*
Torção p/m	*30 T/m*
Volumização	*N.A*
Acabamento	*S /Tratamento*
Metros / Kg	*2000 metros (nominal)*

Características físicas

Umidade (%)	
Valores Individuais (Tex)	-
Perda ao Fogo (%)	-
Resistência a Tração(kgf)	-
Diâmetro do Filamento	*N.A*

Aplicações Típicas

Costura manual

Costura em máquinas

Reforço de Cabo elétrico

Tecidos

Embalagem e Apresentação

Os fios são armazenados em bobinas e estão embalados em caixa de papelão.
Padrão de embalagem: *Bobinas*

Estocagem e Transporte

Os Fios devem ser armazenados em local seco e bem ventilado, sobre pallets de madeira com empilhamento máximo de três caixas.

Devem ser transportados embalados, com amarração adequada e devidamente protegidos contra intempéries para evitar danos.

Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda
Estrada da Boiada, 1714 / CEP: 13290-000 / Louveira-SP / PABX: (19) 3878-2073 3878-2505 3878-2503
Site: www.fibertex.com .br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br