

GF 0175

Revestimento em Fibra de Vidro com acabamento emborrachado vermelho

Construção

| | |
|----------------|------------------------------|
| Seção | <i>Tubular</i> |
| Tratamento | <i>Emborrachado vermelho</i> |
| Tipo de Trança | <i>Trançada</i> |
| Tipo de Fio | <i>Fibra de vidro</i> |
| Bitola | <i>De 1/2" e acima</i> |



Características

Fabricada a partir de fios de fibra de vidro sem núcleo, podendo ser produzida com paredes e espessuras menores ou maiores.

Aplicações Típicas

Indicada para isolamento térmico e proteção de mangueiras contra respingos de metais líquidos, cabos elétricos e tubulações contra o calor e na proteção de selagem de portas de estufas e fornos contra vazamento de temperatura / gases.

Estocagem e Transporte

As Gaxetas são acondicionadas em Rolos que variam de 5,0 a 15,0 Kg, conforme a Bitola.

Devem ser armazenadas em local seco e bem ventilado sobre Pallet de madeira e com empilhamento máximo de 3 caixas.

Propriedades Físicas e Químicas

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Composição | <i>Sólido</i> | Corrosividade | <i>Não corrosivo</i> |
| Estado Físico | <i>Sólido</i> | Reatividade | <i>Não reativo</i> |
| Temperatura de Uso - Mínimo | <i>-150°C</i> | Substâncias Incompatíveis | <i>Ácido Fluorídrico</i> |
| Temperatura de Uso - Máximo | <i>+250°C</i> | Velocidade Periférica | <i>Estático</i> |
| % Volátil por Volume | <i>Não Volátil</i> | Pressão | <i>Rotativa</i> |
| % Solubilidade (em água) | <i>Não Solúvel</i> | | <i>NA</i> |
| PH | <i>NA</i> | | <i>Alternativa</i> |
| | | | <i>Válvulas</i> |

Tabela de Bitola em mm e polegadas e Relação metro por quilo

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|
| mm | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 25,4 |
| pol | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
| m/Kg (+/- 6%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Fibertex Louveira Produtos Têxteis Ltda

Estrada da Boiada, 1714 / CEP: 13290-000 / Louveira-SP / PABX: (19) 3878-2073 3878-2505 3878-2503

Site: www.fibertex.com.br / e-mail: fibertex@fibertex.com.br